

# HP LaserJet Pro MFP M225dn

## 功能表結構

設定功能表

傳真電話簿

傳真功能

傳送傳真  
稍後傳送傳真  
傳真工作狀態  
傳真解析度  
封鎖垃圾傳真

加入號碼  
刪除號碼  
刪除所有號碼  
列印垃圾傳真清單

再次列印傳真  
轉寄傳真  
輪詢接收

HP Web 服務

列印資訊表

Proxy 設定

Proxy 伺服器  
Proxy 連接埠  
使用者名稱  
密碼

報告

展示頁  
傳真報告

傳真確認  
包含第一頁  
傳真錯誤報告  
列印遺失通話報告  
傳真活動記錄

立即列印記錄  
自動記錄列印

功能表結構  
組態報告  
耗材狀態  
網誌摘要  
用戶頁  
PCL 字型清單  
PS 字型清單  
PCL6 字型清單  
服務頁  
預設資訊頁

列印電話簿  
列印垃圾傳真清單  
列印所有傳真報告

自我診斷

執行傳真測試

傳真設定

電話簿設定

個別設定

新增 / 編輯  
刪除

群組設定

新增/編輯群組  
刪除群組  
刪除群組中的號碼

基本設定

刪除所有項目  
立即列印報告

時間/日期

傳真標題

接聽模式

接聽鈴聲

鈴聲區別

撥號前碼

進階設定

傳真解析度  
更亮/更弱  
調整至頁面大小  
玻璃板大小  
撥號模式  
忙碌中調整撥  
無人接聽時重撥  
通訊錯誤時重撥  
檢測撥號音



系統設定	語言	紙張設定	紙張代碼 分鐘 標記傳真 私人接收 確認傳真號碼 允許再次列印傳真 傳真/電話鈴聲時間 雙面列印 傳真速度			
			預設紙張大小 預設紙張類型 紙重 1	紙張類型 紙張大小		
		列印品質	紙張用充動作 調整對齊方式	列印測試頁 調整紙層 1	X1 偏移 X2 偏移 Y 偏移	
		能源設定	睡眠/自動關閉	睡眠/自動關閉前等待 回復事件	USB 工作 LAN 工作 控制面板 傳真鈴聲	
		列印速度 耗材設定	睡眠前等待 黑色碳粉匣	嚴重不足設定 低量下限		
		音響設定	儲存用量資料 警報音量 鈴聲音量 投幣音量 電話線路音量			
		時間/日期 管理	產品安全性 停用傳真			
	服務	無活動計時器 Courier 字型	傳真服務	清除已存傳真 執行傳真測試 列印 T.30 追蹤 錯誤更正 傳真服務記錄		
		清潔頁 USB 速度 較少頁面漂白 封存列印 翻轉日期代碼 還原預設值 簽章檢查 LaserJet 更新	立即檢查更新 管理更新			
					允許降級 自動檢查 安裝前提示 允許更新	
	網路設定	IPv4 設定方法 網路服務	IPv4			
		顯示 IP 位址 連線速度 安全性	IPv6 產品安全性 強制 HTTPS 防火牆 存取控制清單 802.1X 重設所有安全性			
	快速表單	還原預設值				
記事本用紙		細版 真版 變子版				
圖表用紙		1/8 英寸 5 公釐				
核對清單		1-欄 2-欄				
樂譜用紙		縱向 橫向				

